



ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	4,9/5,1
d - diamètre du rivet	4,8
T - largeur de la tête (mm)	8,5
L - longueur de rivet (mm)	19,0
L1 (mm)	23,0
k - épaisseur de la tête (mm)	1,8
résistance au cisaillement (N)	6000
résistance à la traction (N)	3900
épaisseur de serrage (mm)	11,0 ÷ 13,5
matériau du corps	acier
matériau du mandrin	acier
type de tête	fraisée

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>LOCKRIV-Acier/Acier rivet TF es11,0-13,5 4,8x19,0</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3610100.03000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT