



ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	5
T - largeur de la tête	15
k - épaisseur de la tête (mm)	2,2
résistance au cisaillement (N)	3500
résistance à la traction (N)	2000
épaisseur de serrage (mm)	29,0 ÷ 31,0
L (mm)	35
d - diamètre (mm)	4,8

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RCAI-Aluminium/stainless steel hammer-drive rivet 4,8x35 T15				CATEGORIA \ CATEGORY: 3663400.00250	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT