


ITEM TECHNICAL CARD

profondeur minimale du trou (mm)	80,0
typologie	RKCE16125
longueur totale (mm)	125,0
écrou	acier galvanisé
pas	M16
L - longueur du fil (mm)	65,0
résistance de traction sur ncc C20/35 (kN)	25,0
matériau du corps	acier galvanisé blanc
clip	acier galvanisé blanc
washer	UNI 6592 - DIN 125/A - blanc galvanisé

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RKFECE-Ancrage Ac a/collier+écrou+rondelleAcGalv M16x125				CATEGORIA \ CATEGORY: 4084000.00015	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT