



ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	8,0
d - diamètre du rivet	7,8
T - largeur de la tête (mm)	16,0
L - longueur de rivet (mm)	25,5
L1 (mm)	30,5
k - épaisseur de la tête (mm)	3,7
résistance au cisaillement (N)	18500
résistance à la traction (N)	8500
épaisseur de serrage (mm)	16,0 ÷ 19,0
matériau du corps	acier
matériau du mandrin	acier
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>LOCKRIV-Acier/Acier rivet TP es16,0-19,0 7,8x25,5</b>			CATEGORIA \ CATEGORY: <b>4155100.00100</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
				
				 <b>FASTENERS &amp; TOOLS</b> RIVIT.IT