


ITEM TECHNICAL CARD

diamètre du trou (mm)	6,6 - 6,8
diamètre du boulon (mm)	6,4
T - largeur de la tête (mm)	12,0
L1 - longueur du boulon (mm)	46,6
L2 (mm)	15,4 - 17,1
K - épaisseur de la tête (mm)	3,0
résistance au cisaillement (N)	13500
typologie	RLFS08-05
résistance à la traction (N)	13300
épaisseur de serrage (mm)	6,3 ÷ 9,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVLOCK-Tige à sertir AC TT és 6,3-9,5 RLFS 8-5 d6,4				CATEGORIA \ CATEGORY: 4420700.02000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT