

ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	3,1
d - diamètre du rivet	3,0
T - largeur de la tête (mm)	6,0
L - longueur de rivet (mm)	6,0
k - épaisseur de la tête (mm)	0,8
résistance au cisaillement (N)	700
résistance à la traction (N)	1000
épaisseur de serrage (mm)	1,0 ÷ 3,0
matériau du corps	aluminium
matériau du mandrin	acier
type de tête	ronde
RAL	RAL9005

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>AFT9005-Alu/Acier rivet TP NOIR FONCÉ 3,0x6,0</b>			CATEGORIA \ CATEGORY: <b>4430600.01000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
				METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
				<b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>