


ITEM TECHNICAL CARD

consommation d'air par cycle 6 bar (lt)	5,0
pression de travail d'air (bar)	6,0
pression d'air min.-max. (bar)	5 - 7
poids (kg)	2,1
niveau sonore dB(A)	< 76,0
vibrations (m/s ²)	< 2,5
force (N)	19.000
course max (mm)	6,5
la vitesse du moteur tourne (rpm)	2450
la vitesse du moteur dévissage (rpm)	2850

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIV938P-Hydrop. tool for rivet nuts in a box, with strengthened engine				CATEGORIA \ CATEGORY: 4439600	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT