

ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	2,49 - 2,55
d - diamètre du rivet	2,4
T - largeur de la tête (mm)	4,2
L - longueur de rivet (mm)	4,8
nombre de pièces de cartouche (pz)	52
k - épaisseur de la tête (mm)	0,9
résistance au cisaillement (N)	300
épaisseur de serrage (mm)	1,6 ÷ 3,1
matériau du corps	aluminium
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: CHAT-Alu rivet TP cartouche (52pcs) 2,4x4,8				CATEGORIA \ CATEGORY: 4537400	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT