



ITEM TECHNICAL CARD



modèle	ACCUCUTTERIV
poids (kg)	2,8
vitesse de travail (m/min)	30 m/min - 100 m ² /7min
épaisseur maxi de la tôle d'aluminium (mm)	8/10
tôle galvanisée max (mm)	8/10
épaisseur maximale de la tôle d'inox (mm)	5/10
épaisseur maximale de tôle d'acier (mm)	7/10
épaisseur maxi de la tôle de cuivre (mm)	8/10

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Seamer cutter for drill ACCUCUTTERIV			CATEGORIA \ CATEGORY:		5810400		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:			
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	