


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	5,87 ÷ 5,97
d - diamètre du rivet	6,0
T - largeur de la tête (mm)	11,5
L - longueur de rivet (mm)	6,9
nombre de pièces de cartouche (pz)	37
k - épaisseur de la tête (mm)	1,3
résistance au cisaillement (N)	1600
résistance à la traction (N)	3200
épaisseur de serrage (mm)	2,7 ÷ 3,9
matériau du corps	aluminium
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: BRAT-Alu Speedriv TP (37pcs) es2,6-3,9 6,0x6,9				CATEGORIA \ CATEGORY: 5867900.10000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT