


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	4,09 - 4,16
d - diamètre du rivet	4,0
T - largeur de la tête (mm)	6,5
L - longueur de rivet (mm)	4,8
nombre de pièces de cartouche (pz)	47
k - épaisseur de la tête (mm)	1,5
résistance au cisaillement (N)	1000
épaisseur de serrage (mm)	1,6 ÷ 3,1
matériau du corps	aluminium
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>CHAT-Blind rivet ALU in cartridge (47pcs) DH 4,0x4,8</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>6155300</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT