


ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	4,09 - 4,16
d - diamètre du rivet	4,0
T - largeur de la tête (mm)	6,5
L - longueur de rivet (mm)	6,4
nombre de pièces de cartouche (pz)	38
k - épaisseur de la tête (mm)	1,5
résistance au cisaillement (N)	1000
épaisseur de serrage (mm)	3,2 ÷ 4,7
matériau du corps	aluminium
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: CHAT-Blind rivet ALU in cartridge (38pcs) DH 4,0x6,4				CATEGORIA \ CATEGORY: 6155400	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT