

ITEM TECHNICAL CARD



diamètre du trou (mm)	4,85 - 4,93
d - diamètre du rivet	4,8
T - largeur de la tête (mm)	8,9
L - longueur de rivet (mm)	5,6
nombre de pièces de cartouche (pz)	38
k - épaisseur de la tête (mm)	1,8
résistance au cisaillement (N)	1500
épaisseur de serrage (mm)	1,6 ÷ 3,1
matériau du corps	aluminium
type de tête	ronde

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>CHAT-Blind rivet ALU in cartridge (38pcs) DH 4,8x5,6</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>6155700</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT