

ITEM TECHNICAL CARD



d - diametro rivetto	3,5
T - larghezza testa (mm)	5,5
L - lunghezza rivetto (mm)	6,0
spessore serrabile (mm)	4,3
k - spessore testa (mm)	0,65

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>OU 35/60-Occhiello Ottone 3,5x6,0</b>			CATEGORIA \ CATEGORY: <b>0279000.20000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>		REVISIONE: REVISION:



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT