


ITEM TECHNICAL CARD



T - larghezza testa (mm)	8,0
L2 - lunghezza fusto applicato (mm)	4,5 ÷ 5,5
L - lunghezza inserto (mm)	10,5
k - spessore testa (mm)	1,5
spessore serrabile (mm)	3,0 ÷ 5,0
carico di prova assiale del filetto (N)	3900
coppia max di serraggio (Nm)	1
d - passo dell'inserto	M3
diametro di foratura	5,0
materiale corpo	acciaio
tipo testa	svasata
tipo fusto	cilindrico aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: FSC-Rivsert Fe f.5,0 ss3,0-5,0 M3/050				CATEGORIA \ CATEGORY: 0303300.00500	
MATERIALE \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT