

ITEM TECHNICAL CARD

coppia serraggio (Nm)	75,0
diametro foro (mm)	20,0
tipo	RHAF12
lunghezza tassello (mm)	75,0
profondità minima foro (mm)	95,0
profondità posa (mm)	75,0
per vite	M12
max spessore serrabile (mm)	20,0
carico ammissibile (daN)	950,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		0365000.00025	
RHA/F-Tassello in acciaio solo corpo f.20,0 M12x75								
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07			



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT