

ITEM TECHNICAL CARD



colpi al minuto	3000
lunghezza totale (mm)	170
peso (kg)	1,6
rumorosità dB(A)	99
vibrazioni (m/s ²)	5,5
consumo aria (l/min)	300 nl/1'
pressione di lavoro (bar)	6,2
impugnatura utensile tonda (mm)	10,2
collegamento aria	G 1/4

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Ribattitore pneumatico a pistola punzoni a richiesta ET-F15				CATEGORIA \ CATEGORY: 0589200	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT