


ITEM TECHNICAL CARD

d - diametro filo (mm)	2,0
Lo - lunghezza libera (mm)	53,0
Fn - carico max (kgf)	9,88
Ln - lunghezza molla (mm)	192,90
fn - freccia molla (mm)	139,90
Rg - rigidità molla (kgf/mm)	0,06
De - diametro esterno molla (mm)	27,0
Fo - precarica molla (kgf)	0,79

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Molla di trazione Acciaio ZB TR.48/159				CATEGORIA \ CATEGORY: 0613300	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT