


ITEM TECHNICAL CARD

d - diametro filo (mm)	2,0
Lo - lunghezza libera (mm)	115,0
Fn - carico max (kgf)	17,44
Ln - lunghezza molla (mm)	188,70
fn - freccia molla (mm)	73,7
Rg - rigidità molla (kgf/mm)	0,21
De - diametro esterno molla (mm)	14,8
Fo - precarica molla (kgf)	1,39

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Molla di trazione Acciaio ZB TR.50/155				CATEGORIA \ CATEGORY: 0613500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT