


ITEM TECHNICAL CARD



diametro vite	M5
E (mm)	0,45
G (mm)	6,0
tipo	DGQFF955B
A (mm)	13,2
C (mm)	9,5
B (mm)	12,8
s - spessore lamiera (mm)	1,7 - 2,7
D (mm)	7,7
foro lamiera (mm)	9,5x9,5
F (mm)	13,3

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: DadoFE Gab.FE ss1,7-2,7 a.9,5x9,5(955B) M5				CATEGORIA \ CATEGORY: 0761300.00500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT