

ITEM TECHNICAL CARD



A (mm)	2,5
B (mm)	100
tipo	FSNN240080
d. max serraggio (mm)	22
tenuta minima (kg)	8,1

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>Fascetta nylon nera ss max22 100x2,5mm</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>1118400.00100</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	Foglio \ SHEET: <b>1 OF 1</b> FORMATO FOGGIO: <b>A4</b> SHEET FORMAT: <b>A4</b> METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b> 



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT