

ITEM TECHNICAL CARD



Lunghezza (mm)	32,0
Materiale	acciaio nichelato C15
Diametro	5,5
passo	1,8
UNI	6955
DIN	7982C
ISO	7050
Descr. Normativa	viti autofilettanti testa svasata croce
r max (mm)	2,1
K (mm)	3,4
d1 (mm)	10,8
PH	3

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>Autofilettante TSP+ Ph UNI 6955/DIN 7982 NK 5,5x32</b>			CATEGORIA \ CATEGORY: <b>12482NK</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>
			<b>FASTENERS &amp; TOOLS</b>  <b>RIVIT.IT</b>	