

ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	2,82 - 2,89 (rear)
diametro foro (mm)	3,07 - 3,15 (front)
d - diametro rivetto	3,0
T - larghezza testa (mm)	5,9
L - lunghezza rivetto (mm)	7,2
L1 (mm)	6,0
numero pezzi per cartuccia (pz)	43
k - spessore testa (mm)	1,4
spessore serrabile (mm)	1,62 ÷ 4,83
T1 (mm)	6,2
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>SCFT-Rivetto Acciaio TT in cartuccia(43pz) 3,0x7,2</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>1567200</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS & TOOLS**  
RIVIT.IT