


ITEM TECHNICAL CARD

coppia serraggio (Nm)	25,0
diametro foro (mm)	14,0
tipo	RHAB08
lunghezza tassello (mm)	50,0
profondità minima foro (mm)	65,0
profondità posa (mm)	50,0
per vite	M8x60,0
max spessore serrabile (mm)	10,0
carico ammissibile (daN)	450,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RHA/B-Tassello in acciaio con vite TE M8x70 f.14,0 M8x50				CATEGORIA \ CATEGORY: 1583100.00050	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT