


ITEM TECHNICAL CARD

coppia serraggio (Nm)	75,0
diametro foro (mm)	20,0
tipo	RHAB12
lunghezza tassello (mm)	75,0
profondità minima foro (mm)	95,0
profondità posa (mm)	75,0
per vite	M12x90,0
max spessore serrabile (mm)	20,0
carico ammissibile (daN)	950,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RHA/B-Tassello in acciaio c/vite TE M12x100 f.20,0 M12x75</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>1583300.00025</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT