


ITEM TECHNICAL CARD

coppia serraggio (Nm)	25,0
tipo	RHAG08
lunghezza tassello (mm)	50,0
gancio P (mm)	10,0
profondità minima foro (mm)	65,0
punta	14,0
profondità posa (mm)	50,0
per vite	M8x55,0
max spessore serrabile (mm)	10,0
carico ammissibile (daN)	450,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RHA/G-Tassello in acciaio con gancio f.14,0 M8x55				CATEGORIA \ CATEGORY: 1583600.00050	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT