

ITEM TECHNICAL CARD

coppia serraggio (Nm)	45,0
tipo	RHAG10
lunghezza tassello (mm)	60,0
gancio P (mm)	12,5
profondità minima foro (mm)	85,0
punta	16,0
profondità posa (mm)	60,0
per vite	M10x75,0
max spessore serrabile (mm)	20,0
carico ammissibile (daN)	650,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:					CATEGORIA \ CATEGORY:		1583700.00025		
RHA/G-Tassello in acciaio con gancio f.16,0 M10x65									
MATERIAL \ MATERIAL:			TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:				
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:			NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:	
			PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07				



FASTENERS
& TOOLS



RIVIT.IT