

ITEM TECHNICAL CARD



D (mm)	13,55
Lunghezza (mm)	65
Materiale	acciaio zincato bianco 4.8
Diametro	M5
UNI	5732
DIN	603
ISO	8677
k (mm)	3,3
b (mm)	16,0
Descr. Normativa	viti a testa tonda con quadro sottotesta con dado esagonale
passo	0,8

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Vite TTQST UNI 5732/DIN 603 4.8 c/dado ZB M5x65			CATEGORIA \ CATEGORY: 21235ZB	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4
PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
				REVISIONE: REVISION:



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT