


ITEM TECHNICAL CARD



D (mm)	16,55
Lunghezza (mm)	40
Materiale	acciaio zincato bianco 4.8
Diametro	M6
UNI	5732
DIN	603
ISO	8677
k (mm)	3,8
b (mm)	18,0
Descr. Normativa	viti a testa tonda con quadro sottotesta con dado esagonale
passo	1,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Vite TTQST UNI 5732/DIN 603 4.8 c/dado ZB M6x40			CATEGORIA \ CATEGORY: 21242ZB.00200	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07		REVISIONE: REVISION:



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT