


ITEM TECHNICAL CARD



A (mm)	23,6
C (mm)	12,0
diametro vite	M6
E (mm)	0,8
B (mm)	16,0
tipo	PMB316
s - spessore lamiera (mm)	0,5 - 4,0
D (mm)	7,0
forma	A
X (mm)	9,8

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Molletta c/collarino BUT 316C sp.0,6-4,0 s/al ZB senza aletta M6				CATEGORIA \ CATEGORY: 22449ZB.02000	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT