


ITEM TECHNICAL CARD

diametro foro (mm)	8,2 - 8,4
diametro bullone (mm)	8,0
T - larghezza testa (mm)	16,7
L1 - lunghezza bullone (mm)	55,0
L2 (mm)	21,4 - 23,0
K - spessore testa (mm)	5,2
carico rottura al taglio (N)	13000
tipo	RLAT10-06
carico di rottura a trazione (N)	12500
spessore serrabile (mm)	6,4 ÷ 12,7

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVLOCK-Bullone a strappo ALL TT ss 6,4-12,7 RLAT 10-6 d8</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>2885200</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	REVISIONE: REVISION: 



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT