


ITEM TECHNICAL CARD

peso (kg)	2,2
tipo	RCN45R
diametro chiodo (mm)	3,1
angolo di nastratura (°)	16
tipo di nastratura chiodo	elettrosaldati
consumo aria (l/min)	1 litro a 6 bar al colpo
pressione esercizio (bar)	da 5,0 a 8,3
lunghezza chiodi (mm)	da 19 a 45 mm
capacità chiodi caricatore	125

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>Chiodatrice pneumatica x chiodi x tegole canadesi RNC 45W</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>2906400</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT