



ITEM TECHNICAL CARD



diametro foro (mm)	9,8 - 10,0
diametro bullone (mm)	9,6
T - larghezza testa (mm)	20,0
L1 - lunghezza bullone (mm)	89,1
L2 (mm)	50,6 - 52,3
K - spessore testa (mm)	6,4
carico rottura al taglio (N)	30500
tipo	RLFT12-24
carico di rottura a trazione (N)	28000
spessore serrabile (mm)	34,9 ÷ 41,3

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIVLOCK-Bullone a strappo FE TT ss 34,9-41,3 RLFT 12-24 d10		CATEGORIA \ CATEGORY: 3026300	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: 
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO \ SHEET FORMAT: A4
		CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT