

ITEM TECHNICAL CARD

diámetro foro (mm)	5,0 - 5,2
diámetro bullone (mm)	4,8
T - larghezza testa (mm)	10,0
L1 - lunghezza bullone (mm)	38,5
L2 (mm)	9,0 - 10,8
K - spessore testa (mm)	3,2
carico rottura al taglio (N)	4500
tipo	RLAT06-02
carico di rottura a trazione (N)	4000
spessore serrabile (mm)	1,6 ÷ 4,8

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:			3072900									
RIVLOCK-Bullone a strappo ALL TT ss 1,6-4,8 RLAT 6-2 d4,8																
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT								
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT		DATA:		TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:					Rugosità superficiale generale: General surface roughness:							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT		DATA:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW										
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT		DATA:		DUREZZA \ HARDNESS:		FOGLIO\ SHEET: 1 OF 1			FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT:		A4		METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)		REVISIONE: REVISION:	
				PESO \ WEIGHT:		Scale \ SCALE:			CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07							