


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	6,7/6,9
d - diametro rivetto	6,5
T - larghezza testa (mm)	13,0
L - lunghezza rivetto (mm)	12,5
L1 (mm)	16,5
k - spessore testa (mm)	3,0
carico rottura al taglio (N)	14000
carico rottura a trazione (N)	8000
spessore serrabile (mm)	3,0 ÷ 6,5
materiale corpo	acciaio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>LOCKRIV-PLUS-Riv.Acciaio/Acciaio TT ss3,0-6,5 6,5x12,5</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3190600.02000</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:			
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS & TOOLS**  
  
**RIVIT.IT**