


ITEM TECHNICAL CARD



L - lunghezza inserto (mm)	13,0
numero pezzi in una confezione	100
spessore serrabile (mm)	0,5 ÷ 3,0
d - passo dell'inserto	M5
materiale corpo	acciaio inox A2
tipo testa	tonda
tipo fusto	cilindrico zigrinato aperto

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: ITC-Z-BOXRIV-Rivsert A2 f.7,0 ss0,5-3,0 (50pz) Zigr. M5/030				CATEGORIA \ CATEGORY: 321440S.00010	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT