

ITEM TECHNICAL CARD



diametro foro (mm)	8,2 - 8,4
diametro bullone (mm)	8,0
T - larghezza testa (mm)	16,7
L1 - lunghezza bullone (mm)	67,5
L2 (mm)	34,1 - 35,7
K - spessore testa (mm)	5,2
carico rottura al taglio (N)	29800
tipo	RLFT10-14
carico di rottura a trazione (N)	26700
spessore serrabile (mm)	19,1 ÷ 25,4

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIVLOCK-Bullone a strappo FE TT ss19,1-25,4 RLFT 10-14 d8</b>		CATEGORIA \ CATEGORY: <b>3334400.00500</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) REVISIONE: METHOD 1 (ISO 128) REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE: <b>Mod.P023_07</b>
			Foglio \ SHEET: <b>1 OF 1</b> FORMATO FOGLIO: <b>A4</b> SHEET FORMAT: CARTIGLIO \ FORMAT



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT