


ITEM TECHNICAL CARD

peso cesoia (kg)	1,2
tipo	HSG
peso guida (kg)	0,6
max spessore lamiera alluminio (mm)	8/10
max spessore lamiera zincata (mm)	8/10
max spessore lamiera inox (mm)	5/10
lunghezza lavoro guida	1000
max spessore lamiera acciaio (mm)	7/10
max spessore lamiera rame (mm)	8/10
max spessore lamiera piombo (mm)	15/10

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RAU-SET Cesoia manuale+guida ferma lamiera HSG+FS HBK				CATEGORIA \ CATEGORY: 3462200	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT