


ITEM TECHNICAL CARD

corsa del pistone (mm)	1 - 15
forza di trazione a 6bar (N)	80000
lunghezza tubi (m)	3
pressione aria min - max (bar)	5 - 7
peso totale (kg)	34,2
pressione d'alimentazione (bar)	6
rapporto di intensificazione	50:1
rumorosità dB(A)	78,1
vibrazioni (m/s ²)	< 2,5
peso impugnatura senza kit (kg)	2,6
pressione alimentazione (bar)	300

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIV916B-Rivettatrice oleop. tubo MT.3 c/cono esterno M28x1,5				CATEGORIA \ CATEGORY: 4194400	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT