


ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	8,0
d - diametro rivetto	7,7
T - larghezza testa (mm)	19,0
L - lunghezza rivetto (mm)	28,2
L1 (mm)	32,7
k - spessore testa (mm)	5,3
carico rottura al taglio (N)	5300
carico rottura a trazione (N)	4300
spessore serrabile (mm)	1,1 ÷ 9,5
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	alluminio
tipo testa	larga

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>GTRERIV19-Rivetto Alu/Alu + G. ss1,1-9,5 7,7x28,2 TL19</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>4393900.00800</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS & TOOLS**  
RIVIT.IT