


ITEM TECHNICAL CARD

consumo aria per ciclo a 6 bar (lt)	5,0
pressione aria esercizio (bar)	6,0
pressione aria min - max (bar)	5 - 7
peso (kg)	2,1
rumorosità dB(A)	< 76,0
vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )	< 2,5
forza (N)	19.000
corsa max (mm)	6,5
velocità motore avvitarmento (rpm)	2450
velocità motore svitarmento (rpm)	2850

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: <b>RIV938P-Rivettatr.oleop.x inserti c/cass. s/kit motore potenziato (kit</b>				CATEGORIA \ CATEGORY: <b>4439600</b>	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	<b>NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW</b>		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: <b>RIVIT</b>	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: <b>1 OF 1</b>	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: <b>A4</b>	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT <b>Mod.P023_07</b>	



**FASTENERS  
& TOOLS**  
RIVIT.IT