

ITEM TECHNICAL CARD



diametro del foro (mm)	3,10 - 3,17 (rear)
diametro foro (mm)	3,50 - 3,58 (front)
d - diametro rivetto	3,5
T - larghezza testa (mm)	6,0
L - lunghezza rivetto (mm)	6,2
L1 (mm)	4,0
numero pezzi per cartuccia (pz)	52
k - spessore testa (mm)	1,4
spessore serrabile (mm)	1,62 ÷ 3,85
T1 (mm)	6,2
materiale corpo	acciaio
tipo testa	tonda

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: SCFT-Rivetto Acciaio TT in cartuccia(52pz) 3,5x6,2				CATEGORIA \ CATEGORY: 4497400	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT