

ITEM TECHNICAL CARD



d - diametro rivetto	3,4
L - lunghezza rivetto (mm)	7,0
spessore serrabile (mm)	1,5 ÷ 3,5
numero pezzi in una confezione (pz)	100
materiale corpo	alluminio
materiale chiodo	acciaio
tipo testa	tonda
RAL	RAL7016

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: AFT7016-BLISTRIV-Riv.Alu/Acc.TT GRIG.ANTR.(100pz) 3,4x7,0		CATEGORIA \ CATEGORY: 4580300.02500	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
		PESO \ WEIGHT:	REVISIONE: REVISION:
		FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
		FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	REVISIONE: REVISION:
		Scale \ SCALE:	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT