




ITEM TECHNICAL CARD

corsa del pistone (mm)	32
forza di trazione a 6bar (N)	40000
lunghezza tubi (m)	3
pressione aria min - max (bar)	5 - 7
pressione d'alimentazione (bar)	6
pressione olio a 6 bar di pressione aria (bar)	300
rapporto di intensificazione	1:50
rumorosità dB(A)	< 80
vibrazioni (m/s ²)	< 2,5
peso impugnatura senza kit (kg)	1,7
peso totale (kg)	28
dimensioni booster (LxLxA) (mm)	49,5x39,5x25,0

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIV511B-Rivettatrice oleopneumatica senza kit Mt.3 (kit da ordinare a			CATEGORIA \ CATEGORY: 45961RT	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:	
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW	
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07
				
				 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT