


ITEM TECHNICAL CARD

consumo aria per ciclo a 6 bar (lt)	5,0
pressione aria esercizio (bar)	6,0
pressione aria min - max (bar)	5 - 7
peso (kg)	2,2
rumorosità dB(A)	< 76,0
vibrazioni (m/s ²)	< 2,5
forza (N)	26.600
corsa max (mm)	6,5
velocità motore avvitarmento (rpm)	2450
velocità motore svitarmento (rpm)	2850

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RIV939P-Rivett.oleop.potenz.x inserti c/cass s/t +reg.corsa+press(Kit				CATEGORIA \ CATEGORY: 4843900	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT