


ITEM TECHNICAL CARD

Lunghezza (mm)	70
Materiale	acciaio grezzo 12.9
Diametro	M16
UNI	5932
DIN	912
ISO	4762
D (mm)	24,0
k (mm)	16,0
t (mm)	8,0
b (mm)	44
Descr. Normativa	viti a testa cilindrica con esagono incassato, filetto totale, passo fine
s (mm)	14,0
passo	1,5

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Vite TCCE UNI 5932/DIN 912 PF 12.9 GR M16x1,5x70				CATEGORIA \ CATEGORY: 51759GR	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:		
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW		
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128) REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT