

ITEM TECHNICAL CARD

tipo	UG1657M
peso (kg)	3,0
capacità (mm)	420
profondità incavo (mm)	180
pressione di chiusura (kg)	360
dimensioni guida (mm)	25 x 12
foro filettato	M10

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION:				CATEGORIA \ CATEGORY:		5222400	
STRONGHAND Strettoio Leggero Cuscinetto standard L.420mm Gola							
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:				NOTE \ NOTES:	
ESEGUITO DA \ DRAWN BY:	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE\ SURF. TREATMENT:		Rugosità superficiale generale: General surface roughness:			
RIVIT							
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY:		PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]:		NON SCALARE IL DISEGNO			
RIVIT		HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:		DO NOT RESIZE THE DRAW			
APPROVATO DA \ APPROVED BY:		DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO\ SHEET:	FORMATO FOGLIO:	A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)	REVISIONE: REVISION:
RIVIT			1 OF 1	SHEET FORMAT:			
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT			
				Mod.P023_07			



FASTENERS
& TOOLS
RIVIT.IT