



ITEM TECHNICAL CARD

coppia (Nm)	861
tipo	942 PC3 1/2
impulsi al minuto (colpi/min)	1650
pressione aria esercizio (bar)	6,2
vibrazioni (m/s ²)	9,57
attacco	1/2"
velocità a vuoto (g/min)	10000
attacco aria	1/4"
consumo aria (l/min)	127

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: USAG-Avvitatore ad Impulsi M16 extra compatto 942 PC3 1/2				CATEGORIA \ CATEGORY:		5634300		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	