



ITEM TECHNICAL CARD



tipo	282415VU
larghezza chiusura (mm)	70
peso (kg)	1,0
max spessore lamiera alluminio (mm)	8/10
max spessore lamiera zincata (mm)	8/10
max spessore lamiera inox (mm)	5/10
lunghezza totale (mm)	120
larghezza (mm)	260 - 430
max spessore lamiera rame (mm)	8/10
max spessore lamiera acciaio (mm)	8/10

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: Pinza x aggraffatura doppia vulcanizzato 200mm 282415VU				CATEGORIA \ CATEGORY:		5644600		
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:		NOTE \ NOTES:		 FASTENERS & TOOLS  RIVIT.IT		
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:					
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW					
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FOGLIO \ SHEET: 1 OF 1	FORMATO FOGLIO: SHEET FORMAT: A4	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)			REVISIONE: REVISION:
		PESO \ WEIGHT:	Scale \ SCALE:	CARTIGLIO \ FORMAT Mod.P023_07	