


ITEM TECHNICAL CARD



diametro (mm)	M6
tipo	RFTC060
B (mm)	8,1
H (mm)	2,0
L - lunghezza (mm)	14,4
A (mm)	9,8

DESCRIZIONE \ DESCRIPTION: RFTC-Inserto ottone cieco costampaggio M6x14,4		CATEGORIA \ CATEGORY: 5842400	
MATERIAL \ MATERIAL:		TRATTAMENTO TERMICO \ HEAT TREATMENT:	NOTE \ NOTES:
ESEGUITO DA \ DRAWN BY: RIVIT	DATA:	TRATT. SUPERFICIALE \ SURF. TREATMENT:	Rugosità superficiale generale: General surface roughness:
CONTROLLATO DA \ CHECKED BY: RIVIT	DATA:	PROFONDITÀ TRATTAMENTO TERMICO (SURF) [mm]: HEAT TREATMENT (SURF) DEPTH [mm]:	NON SCALARE IL DISEGNO DO NOT RESIZE THE DRAW
APPROVATO DA \ APPROVED BY: RIVIT	DATA:	DUREZZA \ HARDNESS:	FUOGIO \ SHEET: 1 OF 1
		PESO \ WEIGHT:	FORMATO FOGGIO: A4
		Scale \ SCALE:	METODO 1 (ISO 128) METHOD 1 (ISO 128)
			REVISIONE: REVISION:
			Mod.P023_07



**FASTENERS
& TOOLS**
RIVIT.IT